

# Конвекторы настенные UK 50–300



UK 150

Настенные конвекторы серии UK предназначены для отопления и автоматического поддержания заданной температуры в жилых и производственных помещениях. Белый цвет, плоский элегантный дизайн, полная бесшумность в работе позволят разместить конвектор в любом удобном месте.

## Особенности

- Быстрый и бесшумный нагрев различных помещений;
- Точная установка необходимой температуры для нагрева помещения в диапазоне 5–30°C;
- Автоматическое поддержание заданной температуры;
- Встроенный термостат и защита от замерзания;
- Высокая степень электробезопасности: класс защиты IP 24 (защита от брызг воды).

## Конструкция

- Металлический корпус белого цвета;
- Сетевой выключатель;
- Электрокабель с евроштекером;
- Биметаллический термостат с регулятором температуры от 5 до 30°C;
- Защита от перегрева и защита от брызг воды.

## Сертификация



### UK 150

номинальная мощность, кВт  $\times 10$ ;  
конвектор для настенного монтажа;  
UNITHERM

## Технические данные

Тип	UK 50	UK 100	UK 150	UK 200	UK 250	UK 300
Артикул	314 020	314 021	314 022	314 023	314 024	314 025
Номинальная мощность кВт	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
Напряжение питания В	~230	~230	~230	~230	~230	~230
Габаритные размеры	высота В мм	450	450	450	450	450
	ширина Ш мм	370	440	590	740	890
	глубина Г мм	95	95	95	95	95
Монтажные размеры	L мм	120	195	340	490	640
	L <sub>1</sub> мм	256	256	256	256	256
	L <sub>2</sub> мм	158	158	158	158	158
Термостат	встроенный, биметаллический					
Установка температуры °C	5–30	5–30	5–30	5–30	5–30	5–30
Защита от перегрева	есть	есть	есть	есть	есть	есть
Защита от замерзания	есть	есть	есть	есть	есть	есть
Вид защиты	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Класс защиты	II	II	II	II	II	II
Вес кг	3,7	4,1	6,8	8,25	9,75	12,6

## Габаритные и присоединительные размеры

