

Дымоходы из жаропрочного алюминия с порошковым покрытием (по DIN 1298 / DIN EN 1856-2)

Дымоходы из алюминизированной стали с порошковым покрытием

Толщина стенки		DN 60-100 — 0,7 мм, DN 110-130 — 1,0 мм				0,6 мм			
Область применения		для котлов с атмосферной горелкой				для газовых котлов			
Диаметр	мм	60	90	110	130	60	90	110	130
Труба цилиндрическая									
Длина 250 мм	URH 6/25 PA	URH 9/25 PA	URH 11/25 PA	URH 13/25 PA	URH 6/25 PF	URH 9/25 PF	URH 11/25 PF	URH 13/25 PF	URH 13/25 PF
	203 520	213 540	213 500	213 520	203 620	213 640	213 600	213 620	213 620
Длина 500 мм	URH 6/50 PA	URH 9/50 PA	URH 11/50 PA	URH 13/50 PA	URH 6/50 PF	URH 9/50 PF	URH 11/50 PF	URH 13/50 PF	URH 13/50 PF
	203 521	213 541	213 501	213 521	203 621	213 641	213 601	213 621	213 621
Длина 1000 мм	URH 6/100 PA	URH 9/100 PA	URH 11/100 PA	URH 13/100 PA	URH 6/100 PF	URH 9/100 PF	URH 11/100 PF	URH 13/100 PF	URH 13/100 PF
	203 523	213 543	213 503	213 523	203 623	213 643	213 603	213 623	213 623
Угол с оребрением, без ревизионного отверстия									
Угол 45°	URB 6/45 PA	URB 9/45 PA	URB 11/45 PA	URB 13/45 PA	URB 6/45 PF	URB 9/45 PF	URB 11/45 PF	URB 13/45 PF	URB 13/45 PF
	203 526	213 546	213 506	213 526	203 626	213 646	213 606	213 626	213 626
Угол 90°	URB 6/90 PA	URB 9/90 PA	URB 11/90 PA	URB 13/90 PA	URB 6/90 PF	URB 9/90 PF	URB 11/90 PF	URB 13/90 PF	URB 13/90 PF
	203 524	213 544	213 504	213 524	203 624	213 644	213 604	213 624	213 624
Угол с оребрением, с ревизионным отверстием									
Угол 45°	URB-R 6/45 PA	URB-R 9/45 PA	URB-R 11/45 PA	URB-R 13/45 PA	URB-R 6/45 PF	URB-R 9/45 PF	URB-R 11/45 PF	URB-R 13/45 PF	URB-R 13/45 PF
	204 526	214 546	214 506	214 526	204 626	214 646	214 606	214 626	214 626
Угол 90°	URB-R 6/90 PA	URB-R 9/90 PA	URB-R 11/90 PA	URB-R 13/90 PA	URB-R 6/90 PF	URB-R 9/90 PF	URB-R 11/90 PF	URB-R 13/90 PF	URB-R 13/90 PF
	204 524	214 544	214 504	214 524	204 624	214 644	214 604	214 624	214 624
Розетка с изменяемым диаметром									
	URR-V 6-8 PA	URR-V 9-10 PA	URR-V 11-13 PA	URR-V 11-13 PA					
	214 537	204 537	214 527	214 527					

Переходники

На сужение	мм	110 ⇒ 100	120 ⇒ 110	130 ⇒ 110	130 ⇒ 120	150 ⇒ 130	180 ⇒ 150
Жаропрочный алюминий		-	-	URU-R 13-11 A	-	URU-R 15-13 A	-
Нержавеющая сталь 1.4404 (V4A)		-	URU-R 12-11 S	URU-R 13-11 S	URU-R 13-12 S	URU-R 15-13 S	URU-R 18-15 S
Сталь, покрытая жаропрочной эмалью белого цвета		-	202 210	211 220	212 221	211 212	211 261
Алюминизированная сталь		URU-R 11-10 F	URU-R 12-11 F	-	URU-R 13-12 F	URU-R 15-13 F	URU-R 18-15 F
		212 403	202 410	-	212 421	211 412	211 461
Жаропрочный алюминий с порошковым покрытием				URU-R 13-11 PA (211 520)			
Алюминизированная сталь с порошковым покрытием				URU-R 13-11 PF (211 620)			
На расширение	мм	100 ⇒ 110	110 ⇒ 120	110 ⇒ 130	120 ⇒ 130	130 ⇒ 150	150 ⇒ 180
Жаропрочный алюминий		-	-	URU-E 11-13 A	-	URU-E 13-15 A	-
Нержавеющая сталь 1.4404 (V4A)		-	URU-E 11-12 S	URU-E 11-13 S	URU-E 12-13 S	URU-E 13-15 S	URU-E 15-18 S
Алюминизированная сталь		URU-E 10-11 F	URU-E 11-12 F	-	URU-E 12-13 F	URU-E 13-15 F	URU-E 15-18 F
		202 430	212 401	-	202 412	211 421	211 416
Жаропрочный алюминий с порошковым покрытием				URU-E 11-13 PA (211 502)			
Алюминизированная сталь с порошковым покрытием				URU-E 11-13 PF (211 602)			