

***Электрические настенные
емкостные водонагреватели серии «люкс»***

***Емкость
от 30 до 200 литров***



Электрические настенные емкостные водонагреватели Серия US



Серия US, US...S

- * Возможность установки как в открытых (безнапорных), так и закрытых (напорных) системах
- * Бесступенчатая установка температуры нагрева от 15°C до 85°C, автоматическое поддержание заданной температуры
- * Энергосберегающий режим при 40°C и 60°C
- * Внутренняя емкость из высококачественной стали с эмалевым покрытием, дополнительная защита посредством магниевого анода
- * Минимальные теплопотери благодаря эффективной пенополиуретановой теплоизоляции
- * Электроподключение 230 В~, мощность 2 кВт (серия US...) или 3 кВт (серия US...S)
- * Элегантный прямоугольный дизайн

Тип	US 30	US 30 S	US 50	US 50 S	US 80	US 80 S	US 100	US 100 S	US 120	US 120 S	US 150	US 150 S	US 200	US 200 S
Артикул	311 100	311 110	311 101	311 111	311 102	311 112	311 103	311 113	311 104	311 114	311 105	311 115	311 106	311 116
Объем, л	30		50		80		100		120		150		200	
Ном. мощность, кВт	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
Ном. напряжение	230 В~													
Габариты В/Ш/Г, мм	647/384/400		694/476/492		942/476/492		1082/476/492		1080/526/542		1278/526/542		1501/526/542	
Подключение воды	1/2"		1/2"		1/2"		1/2"		1/2"		1/2"		1/2"	
Кол-во смешанной воды при 40°C, л	60		98		157		196		240		298		390	
Теплопотери за 24ч	0,43 кВтч		0,57 кВтч		0,63 кВтч		0,77 кВтч		0,86 кВтч		1,3 кВтч		1,7 кВтч	
Вес без воды, кг	30		40		46		52		59		70		85	



Серия US...Z

- * Возможность установки как в открытых (безнапорных), так и закрытых (напорных) системах
- * Бесступенчатая установка температуры нагрева от 15°C до 85°C, автоматическое поддержание заданной температуры
- * Энергосберегающий режим при 40°C и 60°C
- * Внутренняя емкость из высококачественной стали с эмалевым покрытием, дополнительная защита посредством магниевого анода
- * Минимальные теплопотери благодаря эффективной пенополиуретановой теплоизоляции
- * Электроподключение 230 / 400 В~, мощность 0,4–6 кВт (в зависимости от емкости и коммутации)
- * Элегантный прямоугольный дизайн

Тип	US 30 Z	US 50 Z	US 80 Z	US 100 Z	US 120 Z	US 150 Z	US 200 Z
Артикул	311 120	311 121	311 122	311 123	311 124	311 125	311 126
Объем, л	30	50	80	100	120	150	200
Коммутация мощности	0,4 / 1 / 2 / 4	0,4 / 1 / 2 / 4	1 / 2 / 4 / 6	1 / 2 / 4 / 6	2 / 4 / 6	2 / 4 / 6	2 / 4 / 6
Номинальное напряжение	230 В~ / 400 В~						
Габариты В/Ш/Г, мм	647/384/400	694/476/492	942/476/492	1082/476/492	1080/526/542	1278/526/542	1501/526/542
Подключение к водопроводу	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Кол-во смешанной воды при 40°C, л	60	98	157	196	240	298	390
Теплопотери за 24ч	0,43 кВтч	0,57 кВтч	0,63 кВтч	0,77 кВтч	0,86 кВтч	1,3 кВтч	1,7 кВтч
Вес без воды, кг	30	40	46	52	59	70	85

Принадлежности

Тип	Артикул	Описание
USG 1	311 500	Группа безопасности до 6 бар для открытой подводки (вкл. обратный клапан, мембранный клапан избыточного давления)
USG 15-6	311 501	Группа безопасности до 6 бар для скрытой подводки (вкл. обратный клапан, мембранный клапан избыточного давления, запорный вентиль, проверочный штуцер, сифон)
USG 15-6 D	311 502	Группа безопасности от 6 до 16 бар для скрытой подводки (вкл. редуктор давления, обратный клапан, мембранный клапан избыточного давления, запорный вентиль, проверочный штуцер, сифон)

Unitherm Haustechnik GmbH
 Berliner Chaussee 2, D-15749 Mittenwalde,
 Fon: +49(0)33764 84 210, Fax: +49(0)33764 84 211
 Internet: www.unitherm-haustechnik.de
Бюро в Москве:
 119 119 Москва, Ленинский пр.42/4, оф. 42-13,
 тел. +7 095 938 8740, факс +7 095 137 8641
 Интернет: www.unitherm.ru

Ваш партнер Unitherm