

**Электрические настенные
емкостные водонагреватели серии «компакт»**

**Емкость
от 30 до 200 литров**



Гарантия 2 года.

Весь товар сертифицирован





Серия «Компакт». Вертикальные модели USR

- * Сверхкомпактные размеры
- * Возможность установки как в открытых (безнапорных), так и закрытых (напорных) системах
- * Ручка установки температуры на декоративной крышке
- * Бесступенчатая установка температуры нагрева до 65°C (30-50 л) и до 75°C (от 80 л)
- * Автоматическое поддержание заданной температуры
- * Внутренняя емкость из высококачественной стали с эмалевым покрытием, дополнительная защита посредством магниевого анода
- * Минимальные теплопотери благодаря эффективной пенополиуретановой теплоизоляции
- * Электроподключение 230 В~, мощность от 1,2 кВт до 2 кВт (в зависимости от объема)
- * Элегантный круглый дизайн

Тип	USR 30	USR 50	USR 80	USR 100	USR 120	USR 150	USR 200
Артикул	311 100	311 101	311 102	311 203	311 205	311 204	311 206
Объем л	30	50	80	100	120	150	200
Номинальная мощность кВт	2	2	1,2	1,2	1,5	2	2
Номинальное напряжение	230 В~						
Габариты В/Ш/Г мм	623/338/345	918/338/345	764/450/475	914/450/475	1054/450/475	952/540/555	1212/540/555
Подключение воды	1/2"					3/4"	
Кол-во смешанной воды при 40°C* л	55	92	147	183	220	275	367
Теплопотери за 24 ч кВтч	0,73	0,88	1,23	1,62	1,5	1,5	1,5
Вес без воды кг	12,5	17	21	23	32	40	54

* t хол.воды = 10°C, t гор.воды = 65°C



Серия «Компакт». Горизонтальные модели USR...H

- * Сверхкомпактные размеры
- * Удобство размещения в условиях ограниченного пространства в санузле благодаря горизонтальному расположению
- * Возможность установки как в открытых (безнапорных), так и закрытых (напорных) системах
- * Ручка установки температуры скрыта под декоративной крышкой
- * Бесступенчатая установка температуры нагрева до 75°C
- * Автоматическое поддержание заданной температуры
- * Внутренняя емкость из высококачественной стали с эмалевым покрытием, дополнительная защита посредством магниевого анода
- * Минимальные теплопотери благодаря эффективной пенополиуретановой теплоизоляции
- * Электроподключение 230 В~, мощность от 1,2 кВт до 2 кВт (в зависимости от объема)
- * Элегантный круглый дизайн

Тип	USR 50 H	USR 80 H	USR 100 H	USR 120 H	USR 150 H	USR 200 H
Артикул	311 211	311 212	311 213	311 215	311 214	311 216
Объем л	50	80	100	120	150	200
Номинальная мощность кВт	1,2	1,2	1,2	1,2	2	2
Номинальное напряжение	230 В~					
Габариты В/Ш/Г мм	450/538/481	450/758/481	450/908/481	450/1058/481	570/1024/570	570/1294/570
Подключение воды	1/2"				3/4"	
Кол-во смешанной воды при 40°C* л	92	147	183	220	275	367
Теплопотери за 24 ч кВтч	0,88	1,23	1,62	1,5	1,5	1,5
Вес без воды кг	15,5	20,5	25,5	29	65,5	71,5

* t хол.воды = 10°C, t гор.воды = 65°C

Ваш партнер Unitherm