

**Электрические сушилки для рук
с сенсорным и кнопочным управлением**



Гарантия 2 года.

Весь товар сертифицирован



Электрические сушилки для рук с сенсорным и кнопочным управлением



T 500

Серия Т

- * Пластиковый корпус
- * Бесконтактное сенсорное (Т...Е) или кнопочное (Т...) управление
- * Подключение к электросети с помощью сетевого штекера (Т 500 (Е)) или стационарное (Т 60 Е)
- * Встроенная монтажная планка, защитный температурный ограничитель, термоплавкий предохранитель
- * Электронный аварийный выключатель, отключающий прибор при блокировке или неисправности инфракрасного датчика (Т...Е)
- * Устройство защиты от кражи (Т 500 (Е))
- * Индикаторные светодиоды на передней панели (серия EL)
- * Простой монтаж и удобное обслуживание
- * Сверхкомпактные размеры (Т 60 Е)



UNT 100EL

Тип		UNT 100E/EL	T 500 E	T 500
Артикул		315 006 / 315 002	315 011	315 012
Номинальное напряжение		230 В~	230 В~	230 В~
Номинальная мощность	Вт	1400	1800	1800
Мощность нагревательного элемента	Вт	1286	1700	1700
Мощность вентилятора	Вт	64	100	100
Частота вращения	об/мин	1700	2790	2790
Поток воздуха	л/сек	15	38	38
Уровень шума	дБ	69	73	73
Скорость воздушного потока	м/сек	16	21	21
Температура воздуха	°С	82	55	55
Включение		бесконтактное	бесконтактное	кнопочное
Выключение		бесконтактное	бесконтактное	по таймеру, через 32 сек. после вкл.
Корпус		пластик, белый	пластик, белый	пластик, белый
Габариты В/Ш/Г	мм	250/175/110	315/258/152	315/258/152
Вес	кг	0,78	3,2	3,2



UNT 700 E

Серия UNT

- * Ударопрочный металлический корпус
- * Бесконтактное сенсорное (UNT...E) или кнопочное (UNT 800) управление
- * Возможность изменения параметров чувствительности сенсора (UNT...E)
- * Встроенная монтажная планка, защитный температурный ограничитель, термоплавкий предохранитель
- * Электронный аварийный выключатель, отключающий прибор при блокировке или неисправности инфракрасного датчика (UNT...E)
- * Вращающийся раструб выходного отверстия, позволяющий сушить как руки, так и лицо (UNT 800 (Е))
- * Низкий уровень шума
- * Стационарное подключение к электросети
- * Простой монтаж и удобное обслуживание
- * Элегантный дизайн, многообразие моделей



UNT 800

Тип		UNT 600 E	UNT 700 E	UNT 710 E	UNT 720 E	UNT 800	UNT 800 E
Артикул		315 013	315 014	315 015	315 016	315 017	315 018
Номинальное напряжение		230 В~	230 В~	230 В~	230 В~	230 В~	230 В~
Номинальная мощность	Вт	1650	1640	1640	1640	2250	2250
Мощность нагревательного элемента	Вт	1510	1500	1500	1500	2000	2000
Мощность вентилятора	Вт	140	140	140	140	250	250
Частота вращения	об/мин	2400	2400	2400	2400	5500	5500
Поток воздуха	л/сек	44	66,7	66,7	66,7	91,7	91,7
Скорость воздушного потока	м/сек	16,7	18	18	18	27,8	27,8
Уровень шума	дБ	60	60	60	60	70	70
Температура воздуха	°С	51	52	52	52	53	53
Включение		бесконтактное	бесконтактное	бесконтактное	бесконтактное	кнопочное	бесконтактное
Выключение		бесконтактное	бесконтактное	бесконтактное	бесконтактное	по таймеру, через 34 секунды после включения	бесконтактное
Корпус		алюминий, белое эмалевое покрытие	сталь, белое эмалевое покрытие	нержавеющая сталь, зеркальная полировка	нержавеющая сталь, матовая отделка	металл.лист 2 мм, белое эмалевое покрытие	металл.лист 2 мм, белое эмалевое покрытие
Габариты В/Ш/Гмм		301/254/134	302/255/140	302/255/140	302/255/140	248/278/210	248/278/210
Вес кг		3,75	4,45	4,25	4,25	6,5	6,5

Ваш партнер Unitherm